



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Serwer

Socket procesora	LGA 2011-3
Seria procesora	Intel® Xeon
Liczba rdzeni procesora	8-rdzeniowy, 16-wątkowy
Maksymalna liczba procesorów	2 procesory
Ilość zainstalowanych procesorów	2 procesory
Taktowanie procesora	2.1 GHz
Technologia pamięci RAM	DDR4 DIMM
Taktowanie pamięci RAM	2400 MHz
Maksymalna ilość pamięci RAM	1.5 TB
Ilość zainstalowanej pamięci RAM	minimum 48GB
Pamięć RAM - liczba slotów	24
Zainstalowane dyski	2 x 300 GB SAS, 4 x 2 TB SATA
Napęd optyczny	Nagrywarka DVD
Interfejsy	COM (serial), PCI Express, SAS3, SATA III, USB 2.0, USB 3.0
Porty USB	5 x USB 2.0 (2 x przód, 2 x tył, 1 x złącze na płycie głównej), 3 x USB 3.0 (2 x tył, 1 x złącze na płycie głównej)
Złącza	4 x RJ-45
Wyjścia/wejścia obrazu	D-Sub / VGA
Karta sieciowa	HP 331i
Ilość kart sieciowych	1 x
Moc zasilacza	401-500 W
Typ serwera	Tower
Obudowa serwera	Tower
Wymiary	219 x 769 x 464 mm
Gwarancja	36 miesięcy
Dodatkowe informacje	Kontroler dyskowy HPE Smart Array P440ar, Zintegrowana karta graficzna Matrox G200



Urząd Miasta Pszów

44-370 Pszów, ul. Pszowska 534 tel. 32 455 88 76, fax 32 455 86 36, e mail: kancelaria@pszow.pl, www.pszow.pl

2. Zasilacz UPS

Moc pozorna	1500 VA
Moc skuteczna	1050 W
Sygnalizacja działania	wyświetlacz LCD
Topologia	line interactive
Chłodzenie	wentylator
Certyfikaty	CE
Napięcie wejściowe	230 V
Obsługiwane zakresy częstotliwości	50-60 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	13 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	5 min
Zabezpieczenia	autotest , tłumik warystorowy
IEC C13	8 szt.
USB	1 szt.
RS-232	1 szt.
Typ obudowy	tower
Kolor	czarny
Temperatura pracy	0-35 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy	90%